



Description

FR Le LR1615121 est une série de downlights LED alliant haute puissance et un flux lumineux élevé. Le boîtier est doté d'un diffuseur en plexi mat offrant une diffusion de la lumière uniforme et non éblouissante, allié à un système de refroidissement incorporé en aluminium. Le boîtier est complètement étanche, ce qui empêche les insectes d'y pénétrer. Le DW118 est doté de SMD LED Samsung avec un IRC de 82 et une grande uniformité de couleurs. Le tout est alimenté par un driver non-réglable, connecté par un câble quick-connect IP54.

En option : driver ELT non-dimmable (pour élargissement garantie à 5 ans), driver réglable TRIAC (sur commande).

- profondeur compacte
- diffuseur opal
- anti-éblouissement
- CRI82
- disponible avec unité d'urgence 1 ou 3 heures (sur commande)
- Garantie 5 ans avec driver ELT - 3 ans avec driver de base

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. / Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen. / Diese Leuchte enthält eingebaute LED-lampen.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées. / In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen. / Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

LED

ETL LIGHTING DW118B / DW130 874/2012



Product Sheet

SQUARE LED 25W

LR1615121

Code produit :	LR1615121.25.3K.20 (3000K*) LR1615121.25.4K.20 (4000K**)
Puissance nominale :	25W
*LED type Couleur CCT - Lumens nominal- CRI & constance couleur – UGR :	Samsung SMD LED – L80B20 *3K – 3000K – 2000LM – CRI82 SDCM<3 – UGR21 **4K – 4000K – 2100LM – CRI82 SDCM<3 – UGR21
Angle de diffusion :	130°
Convertisseur requis :	500mA 27-42Vdc
Convertisseur inclus (au choix) :	➔ PSU ETL – 30.000 hrs
Dimensions & Diamètre encastrement :	(L)220x(l)220x(H)60mm Trou Ø 200x200mm
Température de fonctionnement	-20°C ~+45°C
Classification :	CE IP40 Class II EN62471:2008 : Group 0
Couleur (armature) :	Blanc
Matériel :	Aluminium et diffuseur en Polycarbonate (Microprisma)
Ajustable :	Non
Dimmable :	Non (Optionnel avec modification du PSU dimmable en TRIAC ou 1-10V)
Origine :	Made in P.R.C.
Garantie :	5 ans